



CATALOGO 2016

ALIMENTATORI PER LED





Ingresso Range Universale 90-264Vac
 Basso consumo senza carico >0.5W
 (normativa ErP) - Resistente alle vibrazioni 5G
 Dimensioni Ultra compatte
 Elevata robustezza
 Indicatore LED di accensione
 Livello EN50082-2/EN61000-6-2
 di industria pesante
 Resistente alle temperature fino a 70°C

Modello No.	RS-15	RS-25	RS-35	RS-50	RS-75	RS-100	RS-150
Dimensioni(LxWxH)(mm)	62.5x 51x 28	78x 51x 28	99x 82x 36	99x 97x 36	129x 97x 38	159x 97x 38	199x 98x 38

15W

Modello No.	Output	Tol.	R&N	Effi.
RS-15-12	12V, 0~1.3A	±1%	120mV	81%
RS-15-24	24V, 0~0.625A	±1%	200mV	82%

75W

Modello No.	Output	Tol.	R&N	Effi.
RS-75-12	12V, 0~6.0A	±1%	120mV	84.5%
RS-75-24	24V, 0~3.2A	±1%	120mV	88.5%

25W

Modello No.	Output	Tol.	R&N	Effi.
RS-25-12	12V, 0~2.1A	±1%	120mV	81.5%
RS-25-24	24V, 0~1.1A	±1%	120mV	86.0%

100W

Modello No.	Output	Tol.	R&N	Effi.
RS-100-12	12V, 0~8.5A	±1%	120mV	81%
RS-100-24	24V, 0~4.5A	±1%	120mV	84%

35W

Modello No.	Output	Tol.	R&N	Effi.
RS-35-12	12V, 0~3.0A	±1%	120mV	84.5%
RS-35-24	24V, 0~1.5A	±1%	120mV	88.0%

150W

Modello No.	Output	Tol.	R&N	Effi.
RS-150-12	12V, 0~12.5A	±1%	120mV	83%
RS-150-24	24V, 0~6.5A	±1%	120mV	86%

50W

Modello No.	Output	Tol.	R&N	Effi.
RS-50-12	12V, 0~4.2A	±1%	120mV	84.5%
RS-50-24	24V, 0~2.2A	±1%	120mV	88.0%



COMPATTI BASSO CONSUMO ENERGETICO

LRS-35/50/75/100/150



Ingresso Range Universale 90-264Vac
 Basso consumo senza carico
 Design ultra compatto e basso profilo 1U
 Resistente alle vibrazioni 5G
 IEC/EN60335-1 e IEC/EN61558-1/2/16 per
 alle applicazioni domestiche
 Resistente alle temperature fino a 70°C
 Raffreddamento senza ventola

Modello No.	LRS-35	LRS-50	LRS-75	LRS-100	LRS-150
Dimensioni (LxWxH) (mm)	99x 82x 30		99x 97x 30	129x 97x 30	159x 97x 30

35W

Modello No.	Output	Tol.	R&N	Effi.
LRS-35-12	12V, 0~3A	±1%	120mV	86.0%
LRS-35-24	24V, 0~1.5A	±1%	150mV	88.0%

100W

Modello No.	Output	Tol.	R&N	Effi.
LRS-100-12	12V, 0~8.5A	±1%	120mV	88.0%
LRS-100-24	24V, 0~4.5A	±1%	150mV	90.0%

50W

Modello No.	Output	Tol.	R&N	Effi.
LRS-50-12	12V, 0~4.2A	±1%	120mV	86.0%
LRS-50-24	24V, 0~2.2A	±1%	150mV	88.0%

150W

Modello No.	Output	Tol.	R&N	Effi.
LRS-150-12	12V, 0~12.5A	±1%	150mV	87.5%
LRS-150-24	24V, 0~6.5A	±1%	200mV	89.0%

75W

Modello No.	Output	Tol.	R&N	Effi.
LRS-75-12	12V, 0~6A	±1%	120mV	89.0%
LRS-75-24	24V, 0~3.2A	±1%	150mV	90.0%



CASE IP67



LPV-20/35/60/100/150

Uscita Tensione Costante (LPV)


Ingresso Range Universale 90-264Vac

Classe II. No messa a terra

Case in plastica isolato IP67

Elevata affidabilità

Adatto per illuminazioni LED economiche e Insegne luminose



Dimensioni (LxWxH)(mm) | 118x 35x 26 | 148x 40x 30

LPV-20



Modello No.	Output	Tol.	R&N	Effi.
LPV-20-12	12V, 0~1.67A	±5%	120mV	81%
LPV-20-24	24V, 0~0.84A	±5%	150mV	83%

LPV-35




Modello No.	Output	Tol.	R&N	Effi.
LPV-35-12	12V, 0~3A	±5%	120mV	84%
LPV-35-24	24V, 0~1.5A	±5%	150mV	85%

LPV-60

LPV-100

LPV-150



Dimensioni (LxWxH)(mm) | 162.5x 42.5x 32 | 190x 52x 37 | 191x 63x 37.5

LPV-60



Modello No.	Output	Tol.	R&N	Effi.
LPV-60-12	12V, 0~5A	±5%	120mV	83%
LPV-60-24	24V, 0~2.5A	±5%	150mV	86%

LPV-150



Modello No.	Output	Tol.	R&N	Effi.
LPV-150-12	12V, 0~10A	±5%	200mV	87%
LPV-150-24	24V, 0~6.3A	±5%	200mV	89%

LPV-100



Modello No.	Output	Tol.	R&N	Effi.
LPV-100-12	12V, 0~8.5A	±5%	120mV	85%
LPV-100-24	24V, 0~4.2A	±5%	150mV	88%

SONO FORNIBILI SU SPECIFICA RICHIESTA ALTRI TIPI E MODELLI DI ALIMENTATORI



PADOVA STRUMENTI ELETTRICI S.R.L.

Via Matteotti 3

35010 Vigodarzere (Pd)

tel/fax 049/8871149

email: amministrazione@elettropse.com

www.elettropse.com